

SPECIFICHE TECNICHE *Technical specification*

Portata massima al gancio principale <i>Main hook max capacity</i>	2.500 kg
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	1.800 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	2.400 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Braccio base, 1 prolunga idraulica, 1 prolunga manuale o idraulica, 1 prolunga manuale. Box boom, 4 sections, 2 section hydraulic, 1 section manual or hydraulic, 1 section manual.
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica su ponte posteriore Rear hydraulic steering
Gomme <i>Tires</i>	2 posteriori 15 x 4,5 - 8 e 4 anteriori super elastiche 18 x 7 - 8 2 solid rear 15 x 4.5 - 8. 4 solid front 18 x 7 - 8
Tipo di trazione <i>Drive system</i>	Anteriore bimotore (2 motori) con contro rotazione comandata da controllo elettronico AC (corrente alternata) Front with 2 motors on front axles, with counter rotation operated by high performance AC electronic controllers
Freni <i>Brakes</i>	su asse anteriore (a richiesta su asse posteriore) on front axle (on demand on rear axle)
Versione elettrica <i>Electrical version</i>	Standard AC (corrente alternata) Standard AC
Motori trazione <i>Drive motors</i>	2 kW x 2 (2 kW semiasse ant. dx + 2 kW semiasse ant. sx) 2 kW x 2 (2 kW right front axle + 2 kW left front axle)
Batterie <i>Power source</i>	24V - 420 Ah
Versione Diesel - idrostatica <i>Diesel-hydrostatic version</i>	Su richiesta On demand
Equipaggiamento di serie <i>Standard equipment</i>	Limitatore di carico elettronico con display, distributore idraulico proporzionale controllato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faroletto di lavoro. Sistema di auto livellamento idraulico con piastra porta attrezzi, forche (versione MULTIS). Digital safe load indicator with display, joystick-controlled proportional distributor, reversing alarm work light. Auto-leveling hydraulic system with front tool holder plate, forks (MULTIS version).
Equipaggiamento facoltativo <i>Optional equipment</i>	Gancio supplementare, falconcini, argano, forche, cestello (versione MULTIS), gomme antiraccia, radiocomando, altri su richiesta. Searcher hook, jib, forks, operator platform (MULTIS version), low marking tyres, radio remote control. Other equipment available

Le gru Galizia sono realizzate in conformità alla Direttiva Macchine. La Galizia s.n.c. si riserva il diritto di modificare questi dati senza nessun preavviso.
Galizia cranes are manufactured in compliance with CE regulation. The company Galizia s.n.c. reserves the right to change the present technical data without previous notice.



GF25 Max 2,5 t



Multis 215

GRU / SOLLEVATORE MULTIFUNZIONE

multipurpose crane / telehandler



trazione anteriore bimotore con contro rotazione e sterzata totale



front wheel drive with 2 motors and counter rotation - total steering




GF25 Max 2,5 t

Multis 215

elettrica/electric
radiocomandata
radio remote controlled


Caratteristiche tecniche

- capacità di sollevare, spostare e posizionare carichi di grande peso senza l'ausilio di stabilizzatori;
- compattezza e raggio di sterzata minimo;
- trazione anteriore bimotore, che avviene per mezzo di due motori elettrici in grado di effettuare la contro-rotazione mediante un differenziale elettronico;
- azionamenti graduali e precisi del braccio, ottenuti tramite distributore proporzionale comandato da JOYSTICK su radiocomando, che permette anche i movimenti simultanei;
- sicurezza e affidabilità;
- braccio in posizione ribassata per consentire:
 - ampia visibilità da posto guida;
 - possibilità di accedere sia con il gancio sia con gli attrezzi all'interno di furgoni, camion centinati e vani ribassati;
- tipologia di appoggio a 4 ruote, ma raggio di sterzata simile a quello di una gru semovente a 3 ruote, grazie all'abbinamento tra lo speciale ponte sterzante posteriore e alla trazione bimotore anteriore;
- 2 motori elettrici AC per la trazione e relativi controlli elettronici AC (corrente alternata);
- 1 motore elettrico per il sollevamento e relativo controllo elettronico
- cabina dal design moderno ed innovativo




A	mm	2205
B	mm	2050
C	mm	250
D	mm	1595
E	mm	205.5
F	mm	930
G	mm	1410
H	mm	1800

GF25 Max 2.5 t



Multis 215



- the power to lift, move and place very heavy loads with no outriggers;
- compactness and minimum steering radius;
- high precision and gradualness of the movements, guaranteed by up-to-date electronic controls with programmable microprocessors;
- front wheel drive twin motor obtained through 2 electrical motors, that can perform counter rotation through an electronic differential gear;
- gradual and exact driving of the boom, obtained through a proportional distributor operated by a joystick on radio remote control, allowing also simultaneous movements;
- safety and reliability;
- lowered boom so to allow
 - wide view from the driving seat;
 - access to the inside of vans or trucks, by both hook and jibs;
- support on 4 wheels, while steering like a 3 wheels pick and carry crane, thanks to the coupling of the special rear steering bridge and the front 2 motors drive system;
- 2 AC electric motors for drive and relevant electronic controls;
- 1 electric motor for lifting and relevant electronic controls;
- ergonomic and comfortable body, with modern and innovative design;